

Datenaufbereitung

für Produktionen bei Bellutti

11/2018

Format	Die Daten sind proportional im Maßstab 1:1 oder 1:10 zum Endformat anzulegen.
Auflösung	Planen, Netze und Fahnen 120 DPI im Endformat FolienPapier 200 DPI im Endformat Plattendruck 200 DPI im Endformat z.B.: Bei Arbeiten im Maßstab 1:10 ist zu beachten, dass die Daten mit 1000 DPI im Endformat 100 DPI entsprechen. Faustregel: Je größer das Endformat desto wichtiger ist eine höhere Auflösung.
Farbtechnik	Alle unsere Produktionen erfolgen im 4-Farben Modus (CMYK), Schmuckfarben wie z.B. Pantone-, RAL- oder HKS können daher nur im Bereich des CMYK-Farbraumes erreicht werden. Bei RGB Farben kann nicht farbgetreu gedruckt werden. Wenn Sie Schmuckfarben in Ihren Dateien verwenden, sind diese bitte unbedingt, bei Auftragserteilung Ihren BetreuerInnen mitzuteilen.
Zu Beachten	Sämtliche Schriften (auch in Logos eingebettete Schriftzüge) müssen in Pfade umgewandelt sein. Bei Anlieferung von offenen Druckdaten müssen Bilder, Logos und Schriften mitgeschickt werden.
Weißdruck & Konturschnitt	Wünschen Sie einen Auftrag mit Weißdruck (Weiß wird als eigene Farbe auf <u>nicht-weißem</u> Untergrund gedruckt) oder Konturschnitt sind dafür eigene Farbkanäle als Schmuckfarbe anzulegen. Die Bezeichnung des Farbkanals für Weißdruck benötigt den Namen „WhiteU“ und der für die Schneidelinie den Namen „CutContour“, beide müssen auf Überdrucken stehen. Die zugewiesene, in der Datei sichtbare, Farbe ist freiwählbar. PDF 1.7 ist hier zwingend erforderlich!
Plottschriften	Es können nur Vektorgrafiken geplottet werden. Alle Schriften und Objekte sind in Pfade umzuwandeln. Linien müssen als Fläche angelegt sein (nicht als Konturen/Strichstärke). Die kleinstmögliche Versalhöhe sind 10mm. Um etwaigen Problemen vorzubeugen, bitten wir um eine Vorschau der Daten schon zur Angebotslegung.
Vorlagen	Um gewünschte Farbanpassungen vornehmen zu können, bitten wir um Zusendung eines farbverbindlichen Proofs und/oder Farbangaben in CMYK Werten.
Druckdaten	Idealerweise liefern Sie uns „Druckfertige PDF 1.7“ Daten mit einer Beschnittzugabe von mind. 10 mm an. Bei Anlieferung von Druckdateien, die von diesen Einstellungen abweichen, können zusätzlich Kosten entstehen. Um unsere Zusammenarbeit zu optimieren und beidseitig wertvolle Zeit zu sparen, dürfen wir Ihnen zwei Bellutti-spezifische PDF Einstellungs-Dateien mit kurzer Grundinformation zu den Einstellungen übermitteln. Die erforderlichen Downloads und Installationsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage: http://www.plakativ-werbetchnik.at/service/technische-downloads.html Zusätzlich finden Sie hier auch das ICC Farbprofil: ISOcoated_v2.
Offene Daten	Bei Anlieferung offener Druckdaten entstehen Zusatzkosten je nach Aufwand. Für eine Standkontrolle bei offenen Daten benötigen wir zusätzlich ein Kontroll PDF oder Bildschirmfoto der Druckdaten. Offene Daten aus folgenden Programmen können von uns bearbeitet werden: Bilddatenformate (DPI/Auflösung/Größe beachten) JPEG, TIFF, PNG, Programmpaket Adobe CC, PDF
Datentransfer	per Mail: Daten bis zu 10 MB ab 10 MB: Filesharing Webseiten wie WeTransfer per Datenträger: CD, DVD, USB-Stick, FireWire HDD, USB HDD

ACHTUNT: Bei Anlieferung von Druckdateien, die von diesen Einstellungen abweichen, entstehen zusätzlich Kosten und Lieferversögerungen.

Bei drucktechnischen Fragen hilft Ihnen gerne unsere Druckvorstufe 0512-264150 DW 20